

流平剂

产品介绍

Levaslip 432 为适用于溶剂型涂料的硅酮流平剂，对于改善消光粉及铝粉的排列，效果尤其显著。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	澄清液体
不挥发份	13 - 14%
溶剂	二甲苯／乙二醇单丁醚
比重	0.87 - 0.90

应用领域

- 双组份聚氨酯涂料
- 紫外光固化涂料
- 硝基漆
- 不饱和聚酯涂料

主要特性

- 改善消光涂料中消光粉的排列，减少涂膜光泽不均匀与橘皮现象。
- 增进铝粉漆中铝鳞片的整齐定位，使其更鲜艳明亮。
- 改善触感、抗划伤与防粘连性。
- 表面张力低，能封助底材润湿，增进流平、平滑效果。
- 使用于需再涂体系，请先试验可行性。

使用方法

使用前请先试验，最适添加量，并于研磨后添加。

添加量

对全量 0.1 - 0.5%。

操作与安全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤和眼睛。其它资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：180 kg／25 kg

NOTE: The information herein is currently believed to be accurate. We do not guarantee its accuracy. Purchasers shall not rely on statements herein when purchasing any products. Purchasers should make their own investigations to determine if such products are suitable for a particular use. The products discussed are sold without warranty, express or implied, including a warranty of merchantability and fitness for use. Purchasers will be subject to a separate agreement which will not incorporate this document.

© Copyright 2006, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

® Trademark of Elementis Specialties, Inc.

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Dec-09

有效期

Levaslip 432 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001／9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

Head Office

上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
99, Lianyang Road, Songjiang
Industrial Zone, Shanghai,
China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

新竹县湖口乡新竹工业区光复北路
92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou,
Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Lot PT 55, 64 & 65,
Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26,
40400 Shah Alam Selangor Darul
Ehsan, Malaysia
Tel.: +603 5191 9979
Fax.: +603 5191 6811

Japan

15-14 Minamimisemba 1-Chome
Chou-Ku, Osaka
542-0081 Japan
Tel.: +81 6 6267 6210
Fax.: +81 6 6267 6213