

流平剂

产品介绍

Levaslip 435 为适用于溶剂型涂料的流平剂。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	澄清至微浊液体
不挥发份	≥ 98%
比重	约 0.964

应用领域

- 溶剂型涂料
- 溶剂型油墨

主要特性

- 当底材被硅油或油脂污染时，会产生面漆涂装困扰（如附着差、针孔、火山口等）时，能有效解决涂装问题。
- 具优异的流平、平滑及离型特性，可使用于耐热不沾厨具涂料配方，耐热温度可达 250°C。
- 织物加工应用时，具有柔软、拨水及平滑效果，增加耐水洗持久性。
- 再涂性不佳。

使用方法

- 使用前请先试验最适添加量。
- 搅拌均匀后使用。

添加量

对全量 0.05 - 0.30%。

操作与安全

避免接触皮肤和眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：25 kg

NOTE: The information herein is currently believed to be accurate. We do not guarantee its accuracy. Purchasers shall not rely on statements herein when purchasing any products. Purchasers should make their own investigations to determine if such products are suitable for a particular use. The products discussed are sold without warranty, express or implied, including a warranty of merchantability and fitness for use. Purchasers will be subject to a separate agreement which will not incorporate this document.

© Copyright 2006, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

® Trademark of Elementis Specialties, Inc.

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Apr-09

有效期

Levaslip 435 自生产日起，保质期限为 24 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001／9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

Head Office

上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
99, Lianyang Road, Songjiang
Industrial Zone, Shanghai,
China 201613
Tel.: +86 21 57740348
Fax.: +86 21 57743563

Taiwan

新竹县湖口乡新竹工业区光复北路
92 号
92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu
Industrial Park, Hukou,
Hsinchu, Taiwan
Tel.: +886 3 5984035
Fax.: +886 3 5983301

Malaysia

Lot PT 55, 64 & 65,
Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26,
40400 Shah Alam Selangor Darul
Ehsan, Malaysia
Tel.: +603 5191 9979
Fax.: +603 5191 6811

Japan

15-14 Minamimisemba 1-Chome
Chou-Ku, Osaka
542-0081 Japan
Tel.: +81 6 6267 6210
Fax.: +81 6 6267 6213