

流平剂

产品介绍

Levaslip 455 为水油通用改性聚硅氧烷流平剂，能增进流平、平滑及防粘连的效果。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	黄色至微琥珀色液体
不挥发份	48 - 52%
溶剂	乙二醇单丁醚
比重	约 0.96
折射率	1.4311 - 1.4331 (25°C)

应用领域

- 溶剂型涂料
- 乳化型与水性涂料

主要特性

- 相容性佳，具有良好的再涂性。
- 增进涂面的平滑及抗划伤性，并能改善防粘连性。
- 促进涂膜流动及流平，消除涂膜橘皮、缩孔及刷痕等表面缺陷。
- 赋予涂膜柔细的触感。
- 使用于需再涂体系，请先试验可行性。

使用方法

- 通常最后阶段加入后搅拌均匀。
- 使用前请预先试验最适添加量。

添加量

添加量视体系及需求而定。一般为对全量 0.1 - 0.5%。

操作与安全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：25 kg

有效期

Levaslip 455 自生产日起，保质期限为 18 个月。

NOTE: The information herein is currently believed to be accurate. We do not guarantee its accuracy. Purchasers shall not rely on statements herein when purchasing any products. Purchasers should make their own investigations to determine if such products are suitable for a particular use. The products discussed are sold without warranty, express or implied, including a warranty of merchantability and fitness for use. Purchasers will be subject to a separate agreement which will not incorporate this document.

© Copyright 2006, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

® Trademark of Elementis Specialties, Inc.

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Nov-09

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001／9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

Head Office 上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613 99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, china 201613 Tel.: +86 21 57740348 Fax.: +86 21 57743563	Taiwan 新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号 92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan Tel.: +886 3 5984035 Fax.: +886 3 5983301	Malaysia Lot PT 55, 64 & 65, Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26, 40400 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel.: +603 5191 9979 Fax.: +603 5191 6811	Japan 15-14 Minamimisemba 1-Chome Chou-Ku, Osaka 542-0081 Japan Tel.: +81 6 6267 6210 Fax.: +81 6 6267 6213
---	--	--	---