

流平剂

产品介绍

Levaslip 8629 为一聚醚改性有机硅氧烷之涂料油墨添加剂，能改善溶剂型和无溶剂型的平坦特性。

产品特征

组成	聚醚改性有机硅氧烷
外观	褐色透明液体
有效成份%	100
粘度(25°C, mm ² /s)	160
离子性	非离子

应用领域

- 木器涂料
- 紫外线干燥涂料
- 聚胺酯双组份涂料
- 不饱和聚酯涂料

主要特性

- 具有优异的相容性、起泡性低、触感优异。
- 具有良好的流平性，能防止桔皮及缩孔的现象发生、消除色斑与火山口等涂膜缺陷。
- 具有良好的流平性、兼具有防粘的效果。

使用方法

- 任何阶段添加均可，请充份搅拌均匀。
- 为操作方便，最好先稀释 10 – 100 倍后再使用。

添加量

- 0.01- 0.2% 对全量
- 使用前请先测试最适当用量

操作与安全

小心操作，避免接触眼睛及皮肤，其它资料请参考物质安全资料表。

储存条件

因本产品在热、光、酸、碱的条件下可能会变质，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

包装

净重：25 kg

NOTE: The information herein is currently believed to be accurate. We do not guarantee its accuracy. Purchasers shall not rely on statements herein when purchasing any products. Purchasers should make their own investigations to determine if such products are suitable for a particular use. The products discussed are sold without warranty, express or implied, including a warranty of merchantability and fitness for use. Purchasers will be subject to a separate agreement which will not incorporate this document.

© Copyright 2006, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

® Trademark of Elementis Specialties, Inc.

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Apr-10

有效期

Levaslip 8629 自生产日起，保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001／9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

Head Office 上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613 99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China 201613 Tel.: +86 21 57740348 Fax.: +86 21 57743563	Taiwan 新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号 92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan Tel.: +886 3 5984035 Fax.: +886 3 5983301	Malaysia Lot PT 55, 64 & 65, Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26, 40400 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel.: +603 5191 9979 Fax.: +603 5191 6811	Japan 15-14 Minaminisemba 1-Chome Chou-Ku, Osaka 542-0081 Japan Tel.: +81 6 6267 6210 Fax.: +81 6 6267 6213
---	--	--	---