

流平剂

产品介绍

Levelol 495 为一不含硅酮可再涂流平剂。

产品特征

组成	丙烯酸酯共聚物
外观	无色至微黄色澄清液体
不挥发份	48 - 52%
溶剂	二甲苯
比重	约 0.95
折射率	1.478 - 1.488 (25°C)

应用领域

溶剂型涂料

主要特性

- 改善涂膜的流动与流平性，兼具脱泡效果。
- 不含硅酮成份，使用在烘漆等体系不会影响涂膜的再涂性。
- 性质稳定，不易水解、逸离，具有优异的耐光性与抗老化性。
- 不会挥发，在硝基漆、丙烯酸喷漆等体系也有增塑效果。

使用方法

使用前请先测试出最适当用量及相容性。

添加量

添加量视涂料体系而异，一般对全量为 0.2 - 1.0%。

操作与安全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤和眼睛。其它资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。

包装

净重：25 kg

NOTE: The information herein is currently believed to be accurate. We do not guarantee its accuracy. Purchasers shall not rely on statements herein when purchasing any products. Purchasers should make their own investigations to determine if such products are suitable for a particular use. The products discussed are sold without warranty, express or implied, including a warranty of merchantability and fitness for use. Purchasers will be subject to a separate agreement which will not incorporate this document.

© Copyright 2006, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

® Trademark of Elementis Specialties, Inc.

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Nov-09

有效期

Levelol 495 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001／9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

Head Office 上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613 99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China 201613 Tel.: +86 21 57740348 Fax.: +86 21 57743563	Taiwan 新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号 92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan Tel.: +886 3 5984035 Fax.: +886 3 5983301	Malaysia Lot PT 55, 64 & 65, Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26, 40400 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel.: +603 5191 9979 Fax.: +603 5191 6811	Japan 15-14 Minamimisemba 1-Chome Chou-Ku, Osaka 542-0081 Japan Tel.: +81 6 6267 6210 Fax.: +81 6 6267 6213
---	--	--	---