

水性润湿分散剂

产品介绍

Disponer W-19 为低起泡非离子性润湿剂。可提供优异的润湿、渗透、展色等性能。

产品特征

组成	非离子型界面活性剂
外观	琥珀色澄清至微浊液体
不挥发份	约 100%
比重	约 0.975
pH 值	6 - 8 (5% 水溶液)
浊点	27 - 33°C (1% 水溶液)

应用领域

- 乳胶漆
- 水溶性涂料
- 水性油墨

主要特性

- 起泡性低，可减少一般润湿剂起泡、稳泡所引起的负面影响。
- 表面张力低，可有效促进体系对颜料和基材的润湿、渗透。
- 有效提高色浆与基础漆间的相容性、接受性，避免或减少浮色、发花现象。
- 添加于色浆中可促进颜料的展色性。
- 不含烷基酚聚氧乙烯醚 (APEs)，可用于环保型产品的制备。

使用方法

- 可在任何阶段添加。
- 请试验最适添加量。

添加量

对全量添加 0.1 - 0.5%。

操作与安全

小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

储存条件

- 远离热火星及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 10°C 至 40°C。
- 低于 10°C 时，外观可能混浊或凝固，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

包装

净重：190 kg / 25 kg

NOTE: The information herein is currently believed to be accurate. We do not guarantee its accuracy. Purchasers shall not rely on statements herein when purchasing any products. Purchasers should make their own investigations to determine if such products are suitable for a particular use. The products discussed are sold without warranty, express or implied, including a warranty of merchantability and fitness for use. Purchasers will be subject to a separate agreement which will not incorporate this document.

© Copyright 2006, Elementis Specialties, Inc. All rights reserved. Copying and/or downloading of this document or information therein for republication is not allowed unless prior written agreement is obtained from Elementis Specialties, Inc.

® Trademark of Elementis Specialties, Inc.

www.elementis-specialties-asia.com

B01 Sep-09

有效期

Disponer W-19 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001／9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

海名斯特殊化学，亚洲

Head Office 上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613 99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China 201613 Tel.: +86 21 57740348 Fax.: +86 21 57743563	Taiwan 新竹县湖口乡新竹工业区光复北路 92 号 92, Kuang-Fu North Road, Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu, Taiwan Tel.: +886 3 5984035 Fax.: +886 3 5983301	Malaysia Lot PT 55, 64 & 65, Jalan Hulu Tinggi 26/6, Seksyen 26, 40400 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel.: +603 5191 9979 Fax.: +603 5191 6811	Japan 15-14 Minamimisemba 1-Chome Chou-Ku, Osaka 542-0081 Japan Tel.: +81 6 6267 6210 Fax.: +81 6 6267 6213
---	--	--	---