

## DeuWax 2310 蜡浆

**一、化学品及企业标示**

1.1 物品名称: DeuWax 2310 蜡浆

1.2 其他名称: —

1.3 建议用途及限制使用: —

1.4 制造商或供应商名称、地址及电话: 海名斯特殊化学, 中国 上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613

1.5 应急电话／传真／电子邮件地址: +86-21-57740348 / +86-21-57743563

**二、危险性概述**

2.1 GHS危险性类别: 易燃液体第 3 级、急毒性物质(吞食)第 5 级、腐蚀/刺激皮肤物质第 2 级、严重损伤/刺激眼睛物质第 2A 级、特定标的器官系统毒性物质~重复暴露第 2 级、吸入性危害物质第 1 级、水环境之危害物质第 3 级(急毒性)

2.2 标签要素:

象形图: 火焰、健康危害、惊叹号

警示词: 危险

危险信息: 易燃液体和蒸气

吞食可能有害

造成皮肤刺激

造成严重眼睛刺激

长期或重复暴露可能会对器官造成伤害

如果吞食并进入呼吸道可能致命

对水生生物有害

防范说明: 置容器于通风良好的地方

远离火源—禁止抽烟

避免与眼睛接触

穿戴适当的防护衣物

2.3 其他危害: —

**三、成分/组成信息**

3.1 化学名: 聚乙烯蜡浆 (polyethylene wax dispersion)

危害成分之中(英)文名称	化学文摘社登记号码 (CAS No.)	浓度或浓度范围(成分百分比)
二甲苯 (Xylene)	1330-20-7	88 - 92

**四、急救措施**

## 4.1 不同接触方式之急救措施:

吸    入: 1. 将患者移至新鲜空气处。

2. 若呼吸停止立即由受训过的人施予人工呼吸或心肺复苏术。

3. 假如病况持续, 立即就医。

皮肤接触: 1. 尽快脱去受污染的衣服、鞋子和皮制品(如手表、皮带)。

2. 尽快擦掉或吸掉多余的化学品。

3. 以水和非磨擦性肥皂彻底清 20 分钟或直到化学品除去。

4. 立即就医。

5. 受污染的衣服鞋子皮饰品再使用或丢弃前应先将污染物除去。

眼睛接触: 1. 尽快擦掉或吸去多余的化学品。

2. 立即将眼皮撑开, 用流动的温水缓和冲洗 15 分钟或直到污染物除去。

3. 立即就医。

## DeuWax 2310 蜡浆

- 食 入：**1.若患者即将丧失意识、已丧失意识或痉挛，不可经口喂食任何东西。  
 2.若患者意识清楚，让其用水彻底漱口。  
 3.不可催吐。  
 4.给患者喝下 240 - 300 毫升的水，以稀释胃中物质。  
 5.立即就医。

**4.2 最重要症状及危害效应：**为中枢神经抑制剂，会导致类似酒精中毒的效应。

**4.3 对急救人员之防护：**戴防护手套，以免接触污染物。

**4.4 对医师之提示：**依症状处理。

**五、消防措施**

- 5.1 灭火方法与灭火剂：**1.大火时使用干化学物质、泡沫或水雾。  
 2.小火时使用二氧化碳、干化学物质或水雾。  
 3.可用水冷却暴露于火灾的容器

**5.2 特别危险性：**本物质产生之气雾重于空气，会易移动至引燃物质并导致逆燃。静电将会累积并可能引燃气雾；应藉由并联、接地或通以惰性气体来防止可能的火灾危害。

**5.3 特殊灭火方法：**1.根据当地紧急计画，决定是否需要撤离或隔离该区域。

2.不宜用水灭火，但如溢漏未着火，可以水雾吸热来冷却容器，并保护止泄人员。

**5.4 消防人员之特殊防护装备：**消防人员必须配戴空气呼吸器、消防衣及防护手套。

**六、泄漏应急处理**

- 6.1 个人应注意事项作业人员保护措施、防护装备和应急处置程序：**  
 1.在污染区尚未完全清理干净前，限制人员接近该区。  
 2.确定清理工作是由受过训练的人员负责。  
 3.穿戴适当的个人防护装备。  
 4.避免皮肤及眼睛接触。避免吸入气雾、保持容器密封。请勿摄入。

**6.2 环境保护措施：**1.对泄漏区通风换气。

- 2.移开所有引燃源。  
 3.使用砂、土或其他合适的障壁物来防止扩散或进入下水道、排水沟或河流。

**6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及使用之处置材料：**

- 1.不要碰触外泄物。
- 2.在安全许可的情形下，设法阻止或减少溢漏。
- 3.用不会和外泄物反应的泥土、沙或类似稳定且不可燃的物质围堵外泄物。
- 4.少量溢漏时，用不会和外泄物反应之吸收剂吸收。已污染的吸收剂和外泄物具有同样的危害性，须置于加盖并标示的适当容器里。用水冲洗溢漏区域。
- 5.大量溢漏时：连络消防、紧急处理单位及供应商以寻求协助。

**七、操作处置与储存**

**7.1 操作处置：**

- 1.除去所有发火源并远离热及不相容物。
- 2.液体会累积电荷，所有桶槽、转装容器和管线都要接地，并使用不会产生火花的器具。
- 3.作业避免产生雾滴或蒸气，在通风良好的指定区内操作并采最小使用量，操作区与贮存区分开。
- 4.不要与不相容物一起使用（如强氧化剂）以免增加火灾和爆炸的危险。

**7.2 储存：**

- 1.贮存在阴凉、干燥、通风良好以及阳光无法直接照射的地方，远离热源、发火源及不相容物。
- 2.限量贮存，不使用时容器应加盖。

## DeuWax 2310 蜡浆

**八、接触控制和个体防护**

**8.1工程控制:** 1. 使用不产生火花, 接地的通风系统, 并与一般排气系统分开。

2. 废气直接排至户外, 并对环境保护采取适当措施。

3. 供给充份新鲜空气以补充排气系统抽出的空气。

**8.2 控制参数:**

危害物	八小时日时量平均容许浓度(TWA)	短时间时量平均容许浓度(STEL)	最高容许浓度(CEILING)	生物指标(BEIs)
二甲苯	100 ppm	125 ppm	—	下班后尿中每克肌酸酐含甲基马尿酸 1.5g

**8.3 个人防护设备:**

**呼吸防护:** 有机蒸气滤罐化学呼吸防护具。

**手部防护:** 化学防护手套。

**眼睛防护:** 使用安全护目镜。

**皮肤及身体防护:** 进餐前及下班时应进行清洗。受到沾染的衣物和鞋子应尽快除去, 并且在下回使用前应彻底清洗。建议使用化学防护手套。

**8.4卫生措施:** 1. 工作后尽速脱掉污染之衣物, 洗净后才可再穿戴或丢弃, 且须告知洗衣人员污染物之危害性。  
2. 工作场所严禁抽烟或饮食。  
3. 处理此物后, 须彻底洗手。  
4. 维持作业场所清洁。

**九、物理及化学性质**

9.1 外观(物质状态、颜色等): 白色至微黄浆状	9.2 气味: 溶剂气味
9.3 嗅觉阈值: 1 ppm (侦测)、40 ppm (觉察) Xylene	9.4 熔点: —
9.5 pH 值: —	9.6 沸点/沸点范围: 138.5 - 141.5°C (混合二甲苯)
9.7 易燃性(固体, 气体): —	9.8 闪火点: 24°C 测试方法: 闭杯
9.9 分解温度: >200°C	9.11 爆炸界限: 1.0% - 70%
9.10 自燃温度: >200°C	9.13 蒸气密度: >1.0
9.12 蒸气压: 8 mmHg (20°C)	9.15 溶解度: 不溶于水
9.14 密度: 0.88 (比重)	9.17 挥发速率(nBAc=1): 0.7 (Xylene)
9.16 辛醇/水分配系数(log Kow): —	

**十、稳定性和反应性**

**10.1稳定性:** 正常状况下安定。

**10.2特殊状况下可能之危害反应:** 1. 静电、火花、火焰和其它引火源。

2. 强氧化剂: 可能引起火灾和爆炸。

**10.3 应避免之条件:** 静电、火焰、火花、热及引火源。

**10.4 不相容的物质:** 强氧化剂。

**10.5 危害分解物:** 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物。

## DeuWax 2310 蜡浆

**十一、毒理学信息**

11.1 暴露途径：吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入

11.2 症状：头痛、恶心、呕吐、晕眩、疲劳、头昏眼花、暴躁、食欲不振、器官协调功能降低、失去知觉、皮肤干裂有灼热感、红肿、角膜灼伤、平衡失调、心律不整、呼吸困难。

11.3 急毒性：

吸    入：吸入液滴或蒸气可能造成上呼吸道刺激。

皮肤接触：1. 短暂接触不会有刺激感。

              2. 会溶解油脂而使皮肤暂时干燥。

              3. 会由皮肤吸收，导致的毒性效应同吸入。

眼睛接触：可能造成眼睛立即或延迟性之化学性灼伤。

食    入：1. 自食入而吸收，产生抑制中枢神经，症状如吸入所述。

              2. 可能引起

LD<sub>50</sub>(测试动物、吸收途径)：5,251 mg/kg (大鼠，吞食)

LC<sub>50</sub>(测试动物、吸收途径)：6,350 ppm/4H (大鼠，吸入)

腐蚀/刺激性：500 mg /24H (兔子、皮肤)：造成中度刺激。

11.4 慢毒性或长期毒性：

1. 反覆或长期曝露可能引起皮肤炎（干燥、龟裂）。

2. 肝脏和肾脏损害。250 mg/m<sup>3</sup>/24H (怀孕 7 - 15 天雌鼠，吸入) 造成胚胎发育不正常。IARC 将其列为 Group 3：无法判断为人体致癌性 ACGIH 将之列为 A4：无法判断为人体致癌性

**十二、生态学信息**

12.1 生态毒性：

LC<sub>50</sub> (鱼类)：13.5 mg/l/96H

EC<sub>50</sub> (水生无脊椎动物)：—

生物浓缩系数 (BCF)：—

12.2 持久性及降解性：

1. 当释放至水中，最主要藉由蒸作用排除掉。

2. 当释放至大气中，会与氢氧自由基作用而快速分解掉。

3. 以标准生物分解性试验，会被下水沟中活性污泥等分解。

半衰期 (空气)：2.6 - 44 小时

半衰期 (水表面)：168 - 672 小时

半衰期 (地下水)：336 - 8640 小时

半衰期 (土壤)：168 - 672 小时

12.3 潜在生物累积性：大部份在肝中被分解尿中排出，小部份二甲苯直接由呼吸排出。不太可能累积。

12.4 土壤中之迁移性：当释放至土壤中，会挥发及渗入地下。

12.5 其他不良效应：—

**十三、废弃处置**

13.1 产品废弃处理：

1. 参考相关法规处理。

2. 可采用特定的焚化法处理。

13.2 包装废弃处理：依当地法规要求进行废弃处理。

## DeuWax 2310 蜡浆

**十四、运送讯息**

- 14.1 联合国危险货物编号: 1993
- 14.2 联合国运输名称: 易燃液体, 未另作规定的
- 14.3 联合国危险性分类: 3 (易燃液体)
- 14.4 包装组: III
- 14.5 海洋污染物 (是/否): 否
- 14.6 特殊运送方法及注意事项: —

**十五、法规信息**

- 1. 中华人民共和国环境保护法
- 2. 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)
- 3. 化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677号)
- 4. 工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)
- 5. 常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-1992)
- 6. 常用危险化学品储存通则 (GB15603-1995)
- 7. 危险货物包装标志 (GB190-1990)
- 8. 危险货物运输包装通用技术条件 (GB12463-1990)

**十六、其他信息**

- 16.1 参考文献: —
- 16.2 制表单位:
  - 制表者: 海名斯特殊化学, 中国
  - 制造商或供应商地址: 上海市松江工业区联阳路99号 邮编 201613
  - 电话: +86-21-57740348
- 16.3 制表人: —
- 16.4 制表日期: 2009.12.01

备注: 上述资料中符号“—”代表目前查无相关资料, 而符号“/”代表此栏位对该物质并不适用。

此资料非产品规格说明书, 仅提供代表性价值的概念, 并无任何担保、表示或隐含之保证。推荐的工业安全卫生处理方式相信已能符合基本需求。如需要更多资料, 请与德谦(上海)化学有限公司联络。